

DEREMCOLORANT - U**Výrobní série 15-10****1. Charakteristika a použití:**

DEREMCOLORANT-U je rozpouštědlový systém past na bázi univerzálních nosných pryskyřic.

DEREMCOLORANT-U byl vyvinut k univerzálnímu probarvení všech rozpouštědlových pojivových systémů.

Přidávané množství leží v ideálním případě kolem 5 % vždy dle barevného odstínu. Vrchní hranicí by ale mělo být maximálně 10 %.

Na základě rozdílů v základních hmotách doporučujeme požití zkušebního probarvení.

2. Technická data:**Obecně platné údaje:**

Barevný odstín:

Jednotlivé barevné odstíny nebo dle předlohy
Zvláštní ujednání jsou možná, např. odzkoušení
v základních hmotách specifických pro zákazníka
<10 μ m

Jemnost zrna:

Specifické údaje:

DEREM Číslo produktu	Barevný odstín	Teoretický obsah pigmentů (% hmotnosti)	Viskositá [dPa.s] cca.	Hustota [g/cm ³]	C.I.
15-1010002	oxidově žlutá	50	30	1,75	PY 42
15-1010001	žlutá	26	40	1,04	PY 74
15-1010004	žlutá zelenkavá	60	15	1,99	PY 184
15-1020003	oranžová	20	90	1,04	PO 34
15-1030001	oxidově červená	65	30	2,08	PR.101
15-1030002	červená	25	40	1,16	PR 112
15-1040001	červená violet	15	35	1,11	PR 122
15-1040002	violet	17	40	1,03	PV 23
15-1050002	modrá	20	50	1,19	PB 15:1
15-1060001	zelená	25	30	1,24	PG7
15-1090104	bílá	60	12	1,82	PW6
15-1090011	černá	20	12	1,18	My 242

3. Skladovatelnost:

Originálně uzavřená balení mají při chladnějším a suchém skladování trvanlivost 12 měsíců.